


CAPICORDA AD OCCHIELLO PREISOLATI INSULATED RING TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5740000		3,2		5,7	17,5	4,9	10,0	3,4	1,7	
5740300		3,7		6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	
5740600	 1,5	4,3	0,75	6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5740900		5,3		8,0	20,0	7,0	10,0	3,4	1,7	
5741200		6,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5741500		8,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5742400		3,7		6,6	18,0	4,3	10,0	4,1	2,3	
5742700		4,3		6,6	20,0	6,3	10,0	4,1	2,3	
5743000	 2,5	5,3	0,8	8,5	22,0	7,7	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5743300		6,4		12,0	27,0	11,0	10,0	4,1	2,3	
5743600		8,4		12,0	27,0	13,9	10,0	4,1	2,3	
5744200		3,7		7,2	26,0	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744500		4,3		7,2	22,5	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744800	 6,0	5,3	1	9,5	26,0	8,3	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5745100		6,4		12,0	29,5	13,0	12,5	5,6	3,4	
5745400		8,4		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	
5745700		10,5		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	

CAPICORDA A FORCELLA PREISOLATI INSULATED FORK TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5750000		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750300		3,7		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750600	 1,5	3,7	0,75	6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5750900		4,3		6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751200		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751500		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5752100		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752400		3,7		6,0	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752700	 2,5	4,3	0,8	6,4	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5753000		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753300		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753600		6,4		9,5	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753900		3,7		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754200	 6,0	4,3	1	8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5754500		5,3		9,0	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754800		6,4		12,0	31,5	12,0	12,5	5,6	3,4	

CONNETTORI PARALLELI PREISOLATI INSULATED PARALLEL CONNECTORS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	L	B	C	CONFEZIONE BOX
5760000	1,5 	16,0	8,0	1,7	100 o 1000
5760300	2,5 	16,0	8,0	2,3	100 o 1000
5760600	6,0 	20,5	8,5	3,4	100 o 500

CONNETTORI TESTA/TESTA PREISOLATI INSULATED BUTT CONNECTORS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	L	B	C	CONFEZIONE BOX
5765000	1,5 	25,0	15,0	1,7	100 o 1000
5765300	2,5 	25,0	15,0	2,3	100 o 1000
5765600	6,0 	26,5	15,0	3,4	100 o 500

PUNTALINI PREISOLATI INSULATED PIN TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.




CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5770000	1,5 	1,9	19,0	9,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5770300	1,5 	1,9	22,0	12,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5770600	2,5 	1,9	19,0	9,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5770900	2,5 	1,9	22,0	12,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5771200	6,0 	2,8	27,0	13,0	13,0	5,6	3,4	100 o 500

PUNTALINI PREISOLATI PIATTI INSULATED BLADE TERMINALS



Materiale: rame elettrolitico stagnato e PVC per temperatura di esercizio T 105°C.
Material: electrolytic tinned copper and PVC for working temperature of T 105°C.



CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5772000	1,5 	3,0	21,5	11,0	10,5	3,4	1,7	100 o 1000
5772300	1,5 	3,0	24,5	14,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5772600	2,5 	2,8	19,0	9,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5772900	2,5 	2,3	28,0	18,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5773200	6,0 	2,8	22,5	10,0	12,5	5,6	3,4	100 o 500