

Scatola in poliammide **PA6.6** nera
 Autoestinguente **UL94V0**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Morsetto in **PA6.6** naturale
 Bussole in ottone OT58 nichelato
 Viti in acciaio zincato
 Guarnizioni in silicone
IP68 per 120h a 4mt

Box in black polyamide **PA6.6**
 Self-extinguishing **UL94V0**
GWIT775°C (EN 60695-2-13)
 Terminal block in natural **PA6.6**
 Inserts in brass OT58, nickel plated
 Screws in zinc plated steel
 Silicone waterproof rubbers
IP68 for 120h at 4mt

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-22



versione con cerniera
hinge version



versione con coperchio separato
version with separate cover



Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione / <i>Description</i>		Art						Art					
Scatola <i>Box</i>		OK-M2068						OK-M2068 S					
Tipologia <i>Type</i>		corpo e coperchio uniti da cerniera <i>body and cover linked by a hinge</i>						S corpo e coperchio separati <i>separate body and cover</i>					
Sagoma <i>Shape</i>		2T	3T	4TA	4TB	5T	6T	2T	3T	4TA	4TB	5T	6T
Codice <i>Code</i>		4568200	4568300	4568400	4568410	4568500	4568600	4569200	4569300	4569400	4569410	4569500	4569600
Numero di ingressi e di uscite <i>Number of in and out ways</i>		1+1	1+2	2+2		2+3	2+4	1+1	1+2	2+2		2+3	2+4
Tipologia pressacavi <i>Type of cable glands</i>		2 x M20	1 x M16 2 x M20	2 x M16 2 x M20		2 x M20 3 x M16	2 x M20 4 x M16	2 x M20	1 x M16 2 x M20	2 x M16 2 x M20		2 x M20 3 x M16	2 x M20 4 x M16
Specifiche tecniche <i>Technical characteristics</i>		6 mm2 - 41A - 450V											
		10AWG - 40A - 450V											
A	Lunghezza / <i>Lenght</i>	131 mm						135 mm					
B	Larghezza / <i>Width</i>	68 mm	80 mm	80 mm	95 mm	95 mm	95 mm	66 mm	81 mm	81 mm	96 mm	96 mm	96 mm
C	Altezza / <i>Height</i>	37 mm						42 mm					
Accessori / <i>Accessories:</i>													
Diametro foro gommini e range cavi <i>Rubber hole diameter and outer cables range</i>		M16 = Ø 6,5 (3,5-7 mm) M20 = Ø 8,5 (5-9 mm)											
Morsetto <i>Terminal block</i>		OK434 NY a 4 vie (oppure disponibili morsetti a connessione rapida) <i>OK434 NY 4 ways (or screwless quick connection terminal blocks available)</i>											
Note / <i>Notes:</i>								Disponibile versione L con pressacavi M25 <i>Also available type L with M25 cable glands</i>					
Confezione e imballo <i>Packing and box</i>		10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/120 pz/pcs	10/100 pz/pcs	10/100 pz/pcs